

Název	SIGA PRO ŠTUK Akrylátový tmel																										
Vlastnosti	Vysoce kvalitní jednosložkový víceúčelový akrylátový plastickoelastický přetíratelný spárovací tmel s přísadou křemičitého písku.																										
Použití	Spárování, tmelení, opravy prasklin a spár ve zdivu s vrstvou štukových omítek, na zdivo, okolí okenních a dveřních ráků apod. Má vynikající přílnavost k většině porézních stavebních materiálů. Po vytvrzení je přetíratelný a odolný UV záření.																										
Technické údaje																											
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,65 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Penetrace kuželem:</td> <td>< 240 PJ</td> </tr> <tr> <td>Stékavost ve žlábků:</td> <td>max. 2 mm</td> </tr> <tr> <td>Tvrdość:</td> <td>max. 30 Shore A</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnosť:</td> <td>-20°C až +70°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,65 g/cm ³	Penetrace kuželem:	< 240 PJ	Stékavost ve žlábků:	max. 2 mm	Tvrdość:	max. 30 Shore A	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnosť:	-20°C až +70°C	Odolnosť UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	bílá	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																										
Měrná hmotnost:	1,65 g/cm ³																										
Penetrace kuželem:	< 240 PJ																										
Stékavost ve žlábků:	max. 2 mm																										
Tvrdość:	max. 30 Shore A																										
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																										
Tepelná odolnosť:	-20°C až +70°C																										
Odolnosť UV záření:	ano																										
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																										
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																										
Přetíratelný:	ano																										
Barva:	bílá																										
Balení:	kartuše 310 ml																										
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																										
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																										
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																										