

Název	SIGA PRO ZINKOVÝ SPREJ Technický sprej												
Vlastnosti	Ochranný rychleschnoucí nátěr na všechny běžné kovy tvořící hladký povrch bez trhlin s obsahem 98% kovových částic v suchém filmu. Je odolný vůči vysokým teplotám, vodě, soli a atmosférickým vlivům.												
Použití	Pro dlouhodobou ochranu kovových dílů před korozí, určený zejména pro automobilový a strojní průmysl s tepelnou odolností do 300°C. Výrobek je možné použít i jako lak nebo závěrečná ochrana kovových povrchů. Využití najde hlavně u svařovaných galvanizovaných součástí, přípravy a ochrany míst po vrtání, sváření, řezání, broušení, ohýbání. Vyniká vysokou přilnavostí ke všem kovovým materiálům, rychlou a snadnou aplikací, je přetíratelný. Aplikace vytváří také vodivou mezivrstvu při bodovém sváření.												
Technické údaje													
	<table border="1"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>kapalina</td> </tr> <tr> <td>Teplotní odolnost:</td> <td>300°C</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>šedá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>dóza sprej 400 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	kapalina	Teplotní odolnost:	300°C	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	šedá	Balení:	dóza sprej 400 ml
Vzhled:	kapalina												
Teplotní odolnost:	300°C												
Teplota skladování:	+5°C až +25°C												
Doba skladování:	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení												
Barva:	šedá												
Balení:	dóza sprej 400 ml												
Příprava podkladu	Povrch musí být suchý, čistý. Dózu před použitím dobře protřepejte, min. 1 minutu. Aplikujte rovnoměrně, ve vzdálenosti 15-30 cm od povrchu. Pro aplikaci se doporučuje okolní teplota +15°C až +25°C. Nelepivost do 10 minut, povrchová suchost je do 30-ti minut, celková do 24 hodin. Pro dosažení optimálního výsledku se doporučuje aplikace dvou vrstev.												
Upozornění	Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!												
Bezpečnost	Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.												